





## LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité se limite au prix d'achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite.

Distribué par: Supertek Canada Inc. Mont-Royal, QC H4T 1X2 ©2022 DaVinci CSJ, LLC www.clikit.ca

Service à la clientèle client@supertek.ca 1-800-304-8354

Le produit peut varier de celui illustré Brevets É.-Ü. et mondiaux en instance



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES, VEUILLEZ LIRE ET RESPECTER TOUTES LES MISES EN GARDÉ ET INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. UNE UTILISATION INCORRECTE PEUT CAUSER DES BLESSURES. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

> Le produit peut varier de celui illustré Brevets É.U. et mondiaux en instance

## **A** AVERTISSEMENTS

- Risque de suffocation Petites pièces. Gardez hors de la portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- CE PRODUIT CONTIENT DE PETITS AIMANTS: Les aimants avalés peuvent se coller les uns aux autres dans les intestins et provoquer des infections graves et même la mort. En cas d'ingestion ou d'inhalation d'un aimant. consultez immédiatement un médecin.
- N'utilisez pas ce produit dans des endroits humides ou mouillés.
- Ne dépassez pas la limite de poids de 4,4 lb (2kg.)

#### L'EMBALLAGE COMPREND

(8) Aimants RUBY® Monkey Magnets<sup>MC</sup> en 2 pièces. 32 vis de fixation, 16 bandes adhésives de fixation.

#### MATERIAUX DU PRODUIT

Plaques et vis en métal : fer plaqué nickel

Aimants: aimants en néodyme

Ruban de fixation: ruban adhésif double face

### PIÈCES

Chaque ensemble d'aimants RUBY® Monkey Magnets<sup>MC</sup> comprend:

(1) plaque de contact, et (1) base





#### INSTALLATION

# LES AIMANTS RUBY® MONKEY MAGNETSMC PEUVENT ÊTRE INSTALLÉS DE 2 FAÇONS.

# OPTION 1: INSTALLATION AVEC LES VIS (pour le bois seulement)

1. Marquez l'emplacement de l'installation sur la base magnétique et la plaque de contact afin d'assurer qu'elles sont alignées lorsque la porte, le tiroir ou l'armoire sont fermés. Note: le logo doit faire face à l'extérieur.




. Vissez la base magnétique et la plaque de contact avec un tournevis.



3. Vissez la base magnétique e la plaque de contact avec un tournevis en vous assurant que le logo fait face à l'extérieur.





### **OPTION 2: INSTALLATION AVEC RUBAN ADHÉSIF**

1. Nettoyez la surface de la base magnétique et de la plaque de contact ainsi que la zone où la base magnétique et la plaque de contact seront installées.


3. Décollez un côté du ruban adhésif et

collez-le à l'arrière de la base magnétique et de la plaque de contact. Appuyez fortement sur la bande pour enlever les bulles d'air. Attendez 30 minutes.

5. Laissez le ruban adhésif durcir pendant au moins 24 heures avant de tester la résistance de la fermeture.




2. Rapprochez les aimants et marquez au cravon l'endroit où la base magnétique et la plaque de contact seront installées.



4. Décollez l'autre côté du ruban adhésif et pressez fortement pendant au moins 30 secondes afin de vous assurer que le ruban adhère bien à la surface.



6. Pour enlever, appliquez de la chaleur avec un sèche-cheveux sur le ruban pendant environ 1 minute. Retirez ensuite lentement le ruban. Si le ruban est encore trop collé, utilisez, avec précaution, une lame de rasoir à simple tranchant ou du fil dentaire sou's le bord du ruban pour le



**BACK FRONT**