

Front



⚠ AVERTISSEMENT :

Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Le liquide peut causer de sérieuses blessures aux yeux ainsi qu'à la peau et irriter le système respiratoire. Ne respirez pas les vapeurs. Tenez le produit éloigné de la chaleur et des flammes. La lumière UV peut brûler les yeux et la peau. Ne pointez pas la lumière UV vers les personnes et les animaux. Gardez ce produit hors de la portée des enfants. Acrylamides modifiés et mélange d'acrylates peuvent irriter les yeux, la peau et le système respiratoire. Le produit est nocif si avalé ou en contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec la peau et les yeux, rincez immédiatement avec de l'eau. Consultez un médecin en cas de contact avec les yeux ou si l'irritation cutanée persiste. En cas d'ingestion, appelez un médecin ou le centre anti-poison. Ne provoquez pas de vomissement.

Fold

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Veillez les lire attentivement

1. Assurez-vous que les surfaces à coller sont propres. Les particules et la graisse peuvent nuire à l'adhérence.

2. Retirez le capuchon de LazerBond USA^{MC} et appliquez une mince couche d'adhésif à l'aide de l'applicateur (illustration 1).



L'épaisseur de la couche devrait être inférieure à 1 mm.

3. Placez votre doigt sur le bouton, pressez pour activer la lumière UV à DÉL et pointez-la sur la couche d'adhésif pendant 3 à 8 secondes pour faire sécher LazerBond USA^{MC} (illustration 2).



Si ça semble un peu collant, continuez à faire sécher l'adhésif avec la lumière UV à DÉL jusqu'à ce que ce soit solide. Pour sceller des zones plus longues, commencez à faire sécher à une extrémité puis passez à l'autre section. Allouez de 3 à 8 secondes de séchage pour chaque section. Répétez l'étape jusqu'à ce que toute la longueur ait été collée.

Fold

4. Les étapes 2 et 3 peuvent être répétées pour appliquer d'autres couches de LazerBond USA^{MC} jusqu'à ce que vous obteniez les résultats désirés.

5. Enlevez l'excès d'adhésif avec une pointe de précision et remettez le capuchon. Rangez le produit à température ambiante loin de la lumière et de la chaleur.

6. Laissez refroidir l'adhésif avant de manipuler l'objet réparé.

7. Vous pouvez sabler ou peindre l'adhésif pour l'agencer à la surface.

Conseils pratiques :

- Pour créer un lien plus solide sur des surfaces lisses, sablez-les légèrement et nettoyez les résidus avant d'appliquer LazerBond USA^{MC}.
- LazerBond USA^{MC} ne durcira qu'avec la lumière UV.
- Le temps requis pour faire durcir LazerBond USA^{MC} dépend de quelques facteurs, y compris l'épaisseur de la couche de LazerBond USA^{MC}, la distance entre la lumière UV à DÉL et la couche de LazerBond USA^{MC}, la force de la lumière UV à DÉL et l'opacité de la surface à coller.
- Il est recommandé de porter des gants et des lunettes de protection lorsque vous utilisez le produit. En cas de contact de LazerBond USA^{MC} avec la peau, lavez-la immédiatement avec du savon et de l'eau. Si l'irritation persiste, appelez un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement à grande eau et appelez un médecin.

Fold

Back

LIMITE DE RESPONSABILITÉ

La responsabilité se limite au prix d'achat de ce produit. Supertek Canada Inc. ne sera en aucun cas responsable pour tout dommage direct ou indirect ou de toute garantie implicite.

Conçu pour Telebrands aux ÉU.
Adhésif fabriqué aux ÉU.
Applicateur fabriqué en Chine.

Supertek

Distribué par:
Supertek Canada Inc.
Mont-Royal, Qc H4T 1X2
Service à la clientèle: 1-800-304-8354